

K O (H [•]

LEDITION | BAS(EDITION

LICHT 2008



T2 Paneel

Paneelleuchte mit Leuchtmittel T2,
2000 mm Leitung mit Rundstecker 7,5 mm.

Höhe: 15 mm

Länge:

13 Watt | 710 mm

21 Watt | 1010 mm

23 Watt | 1110 mm

Ausladung: 48 mm

zum Anschluss an 230 Volt (Stecksystem beachten)

Leistung: 13, 21, 23 Watt/ 230 Volt

Farben: titan, chrom



T2 Top

Aufbauleuchte mit Leuchtmittel T2,
2000 mm Leitung mit Ministecker.

Höhe: 40 mm

Länge:

13 Watt | 710 mm

21 Watt | 1010 mm

23 Watt | 1110 mm

Ausladung: 50 mm

zum Anschluss an 230 Volt (Stecksystem beachten)

Leistung: 13, 21, 23 Watt/ 230 Volt

Farben: titan, chrom

T2 Korpusleuchte

Korpusleuchte mit Leuchtmittel T2, komplett mit 2
Leuchtenhaltern zur Befestigung an den Korpus-
Innenseiten (anschießen, antakkern), 2x 1000 mm
Leitung mit Mini-HV-AMP-Stecker sw./ lose.

Tiefe: 33 mm

Höhe: 19 mm

Länge:

8 Watt | min. 405 mm - max. 1000 mm

11 Watt | min. 510 mm - max. 1000 mm

13 Watt | min. 610 mm - max. 1000 mm

zum Anschluss an Spezial-EVG für „Twin Line“

Lichtfarbe: weiss

Farben: alu eloxiert, chrom





Run 1 W / 350 mA

Einbaustrahler mit Power-LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Außendurchmesser: 70 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 56 – 60 mm
Einbautiefe: 16 mm

Leistung: 1 Watt / 350 mA
Lichtfarben: weiss, warmton
Farben: titan, chrom, gold



Run 3 W / 700 mA

Einbaustrahler mit Power-LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Außendurchmesser: 70 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 56 – 60 mm
Einbautiefe: 16 mm

Leistung: 3 Watt / 700 mA
Lichtfarben: weiss, warmton
Farben: titan, chrom, gold



Run R 2,5 W / 12 Volt DC

Einbaustrahler mit Power-LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Außendurchmesser: 70 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 56 – 60 mm
Einbautiefe: 16 mm

Leistung: 2,5 Watt /12 Volt DC
Lichtfarben: weiss, warmton
Farben: titan, chrom, gold



Run SMD 2,5 W / 12 Volt DC

Einbaustrahler mit 9 LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Außendurchmesser: 70 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 56 – 60 mm
Einbautiefe: 16 mm

Leistung: 2,5 Watt /12 Volt DC
Lichtfarben: weiss, warmton
Farben: titan, chrom, gold



Lola Base Top 1
Lola Power Top 1

Aufbauleuchte mit transparenter Lichtkante,
1000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Höhe: 28 mm
Breite: 90 mm
Ausladung: 105 mm

Lola Base Top 1 | 0,9 Watt
Lola Power Top 1 | 2,5 Watt

zum Anschluss an EVG 12 Volt DC
Lichtfarbe: weiss
Farbe: chrom



Rio R Auf-/ Unterbau

Auf- und Unterbauleuchte mit Power-LED
2,5 Watt, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.,
in alle Richtungen (20°) einstellbarer Kugelkopf.

Höhe: 25 mm
Ausladung: 136 mm
Breite: 46 mm
Länge: 200 mm

Lichtfarbe: weiss
Leistung: 2,5 Watt/ 12 Volt DC
Farben: titan, chrom
komplett mit 2 Distanzblöcken



Lola Base U
Lola Power U

Unterbauleuchte mit transparenter Lichtkante,
1000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Höhe: 6,5 mm
Breite: 88 mm
Länge: 88 mm

Lola Base U | 0,9 Watt
Lola Power U | 2,5 Watt

zum Anschluss an EVG 12 Volt DC
Lichtfarbe: weiss
Farbe: chrom



Surf R

Auf- und Unterbauleuchte mit Power-LED
2,5 Watt, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Höhe: 22 mm
Ausladung: 136 mm
Breite: 46 mm
Länge: 200 mm

Lichtfarbe: weiss
Leistung: 2,5 Watt/ 12 Volt DC
Farben: titan, chrom
komplett mit 1 Distanzblock



Smart Kranz

Kaltkathoden-Anbauleuchte mit Kranzboden-Vorbauhalterung, 200 mm Leitung mit JST-Stecker.

Länge: 352 mm
Breite: 26 mm
Ausladung: 21 mm

zum Anschluss an Spezial-EVG „Smart-Line“

Farben: titan, chrom



Smart Top

Kaltkathoden-Aufbauleuchte mit 2 Aufschraubwinkeln, 200 mm Leitung mit JST-Stecker.

Länge: 352 mm
Breite: 26 mm
Ausladung: 42 mm

zum Anschluss an Spezial-EVG „Smart-Line“

Farben: titan, chrom



Smart Paneel

Kaltkathoden-Anbauleuchte mit seitlichen Distanzstücken und durch Abdeckkappen verdeckte Anschraublöcher, 200 mm Leitung mit JST-Stecker.

Länge: 370 mm
Breite: 26 mm
Ausladung: 26 mm

zum Anschluss an Spezial-EVG „Smart-Line“

Farben: titan, chrom



Plano

Einbauleuchte 6 Watt Micro Lynx, 2000 mm Leitung mit Rundstecker 7,5 mm.

Bohrdurchmesser: Ø 80 mm
Einbautiefe: 26 mm

Spannung: 230 Volt
Farben: titan, chrom, messing

Dazu passend: Hochvolt Anschlussleitung 4000 mm mit Eurostecker und HV Mini 6-fach Rundsteckverteiler Art.-Nr. 506273



Vario Kranz

LED-Linear-Kranzleuchte mit Kranzboden-Vorbauhalterung, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Länge:

352 mm mit 18 LED | 1,8 Watt

352 mm mit 9 LED | 0,9 Watt

650 mm mit 36 LED | 3,6 Watt

650 mm mit 18 LED | 1,8 Watt

Höhe: 26 mm

Ausladung: 21 mm

Spannung: 12 Volt DC

Lichtfarben: weiss, warmton

Farben: titan, chrom



Vario Paneel

LED-Linear-Anbauleuchte mit seitlichen Distanzstücken und durch Abdeckkappen verdeckte Anschraublöcher, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Länge:

370 mm mit 18 LED | 1,8 Watt

370 mm mit 9 LED | 0,9 Watt

670 mm mit 36 LED | 3,6 Watt

670 mm mit 18 LED | 1,8 Watt

Höhe: 26 mm

Ausladung: 26 mm

Spannung: 12 Volt DC

Lichtfarben: weiss, warmton

Farben: titan, chrom



Vario Top

LED-Linear-Aufbauleuchte mit 2 Aufschraubwinkeln, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Länge:

352 mm mit 18 LED | 1,8 Watt

352 mm mit 9 LED | 0,9 Watt

650 mm mit 36 LED | 3,6 Watt

650 mm mit 18 LED | 1,8 Watt

Höhe: 26 mm

Ausladung: 42 mm

Spannung: 12 Volt DC

Lichtfarben: weiss, warmton

Farben: titan, chrom



Flat R

Auf- und Unterbauleuchte mit transparenter Lichtblende, Power-LED 2,5 Watt ws., 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Höhe: 13 mm
Länge: 200 mm
Breite: 40 mm
Ausladung: 136 mm

Leistung: 2,5 Watt/ 12 Volt DC
Farben: titan, chrom



Flash

Einbaustrahler mit Regelung, Power-LED 2,5 Watt ws., 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Außendurchmesser: 45 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 40 mm
Einbautiefe: 12,5 mm

Leistung: 2,5 Watt/ 12 Volt DC
Farben: titan, chrom



Carree

Einbauleuchte mit 3 SMD LED ws., 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Länge: 70 mm
Breite: 70 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 56 mm
Einbautiefe: 7 mm

Leistung: 0,3 Watt/ 12 Volt DC
Farbe: edelstahl gebürstet



Point 50 Deko

Einbaustrahler mit Dekovorsatz, Power-LED 1 Watt ws., 2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Einbautiefe: 12,5 mm
Höhe: 4,5 mm
Bohrdurchmesser: \varnothing 35 mm

Leistung: 1 Watt/ 350 mA
Farben: titan, chrom



Cross Flex

Power-LED-Leseleuchte, 8 Watt, 400 mm Flexschlauch \varnothing 9 mm, 400 mm Leitung mit LED-Stecker ws., 2 Power-LED's 4 Watt, Softstart, Dimm- und Memory-Funktion, Fixwinkel incl. Abdeckkappe.

Leuchtenkopf-Länge: 100 mm
Leuchtenkopf-Breite: 35 mm

Leistung: 8 Watt/ 12 Volt DC
Farben: titan, chrom

Auch als Paneelversion



Loft

Glas-Flexleuchte mit Power-LED, 2,5 Watt, Leuchtenglas wahlweise in den Farbkombinationen schwarz/ weiss, weiss/ weiss, oder schwarz/ glänzend, 450 mm Flexschlauch chrom \varnothing 9 mm, Fixwinkel mit integriertem Microschalter und DC-Regler, 400 mm Leitung mit LED-Stecker ws.

Leuchtenkopf-Länge: 55 mm
Leuchtenkopf-Breite: 30 mm

Leistung: 2,5 Watt/ 12 Volt DC
Farbe: chrom

■ WILHELM KOCH GMBH
KUPFERSTRASSE 22-24
D-33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK

■ TEL.: 0 52 42 / 92 51-0
FAX: 0 52 42 / 92 51-99

■ E-MAIL:
POSTFACH@KOCH-LICHT.DE

■ INTERNET:
WWW.KOCH-LICHT.DE